



Rockplus Premium nu



Caractéristiques	Performances
Réaction au feu (Euroclasse)	A1
Conductivité thermique (W/m.K)	0,032
Masse volumique nominale (kg/m ³)	65
Critère de semi-rigidité	Certifié ACERMI
Longueur (mm)	1350
Largeur (mm)	600
Tolérance épaisseur	T4
Stabilité dimensionnelle	DS(70,90)
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle	WS
Transmission de vapeur d'eau	MU1
Étiquetage sanitaire	A+

Panneau non revêtu.

Les avantages pour l'installateur

- Forte densité (65kg) :
 - facile à découper, sans poussière
 - tenue mécanique : manipulation aisée sans risque de dégrader le panneau
 - stabilité dimensionnelle assurée, pas de tassement
- Le meilleur compromis thermique/acoustique/durabilité
- Un produit hautes performances et polyvalent

Les bénéfices pour le particulier

- La meilleure performance thermique de la gamme $\lambda 32$:
 - 10h de déphasage pour un confort d'été optimal*
 - jusqu'à 70% d'économies d'énergie
 - optimisation de la surface habitable
- Intérieur calme et silencieux: produit dense qui contribue au confort acoustique
- Performances garanties durant toute la durée de vie du bâtiment

Diplômes

ACERMI 18/015/1333	KEYMARK 008-SDG5-1333	DoP CPR-DoP-FR-099
-----------------------	--------------------------	-----------------------



Installation **monocouche** (200 mm pour $R \geq 6 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$) ou **double couche** avec **Deltarock** ou **Rockcomble**

*double couche 140+120mm

Références et conditionnements

Référence	Dimensions L x l x e (mm)	Résistance thermique (m ² .K/W)	Nombre de pièces/colis	Nombre de m ² /colis	Nombre de colis/palette	Nombre de pièces/palette	Nombre de m ² /palette	Camion tautliner m ² / chargement (22 palettes)	Classe de produit	Code EAN
265775	1350 x 600 x 75	2,30	4	3,24	16	64	51,84	1140,48	A	3 53731 1023918
265776	1350 x 600 x 101	3,15	3	2,43	16	48	38,88	855,36	A	3 53731 1023925
265777	1350 x 600 x 120	3,75	3	2,43	12	36	29,16	641,52	A	3 53731 1023932
265778	1350 x 600 x 140	4,35	3	2,43	12	36	29,16	583,20*	A	3 53731 1023949
265779	1350 x 600 x 160	5,00	2	1,62	16	32	25,92	518,40*	A	3 53731 1023956
317427	1350 x 600 x 180	5,60	2	1,62	12	24	19,44	427,68	A	3 53731 1037502
265780	1350 x 600 x 200	6,25	2	1,62	12	24	19,44	427,68	A	3 53731 1023963

*20 palettes

Concernant les classes de produit, se référer au document Qualité de service en vigueur