

Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-Ion

DGA504ZJ

(Produit seul)

Les capacités d'un diamètre standard couplé à la performance du Li-Ion

Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger Contrôle automatique de la vitesse Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières Protection électronique contre les surcharges et avec anti-redémarrage Corps de machine mince pour une prise en main confortable



LXT **BL** **ADT** **AFT** **XPT**
MOTOR MOTOR MOTOR MOTOR MOTOR
EXTRA PROTECTION TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	8500 min ⁻¹
Max. Profondeur de coupe	29 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	90 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	82 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,2 - 2,5 kg
Niveau de vibration, ponçage à disque	≤ 2,5 m/s ²
Dimensions du produit (L x l x H):	362 x 140 x 145 mm

Code EAN 0088381683951

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

A-80656

Meule à ébarber inox, pour



158237-4

Poignée Soft Grip



782423-1

Clé



224554-5

Écrou



224415-9

Flasque de blocage



123145-8

Capots de protection ouverts pour



838175-3

Moulage pour coffret de transport



821551-8

Coffret MAKPAC



ACCESSOIRES OPTIONNELS

195239-9

Carter de protection pour ponçage



195354-9

Écrou de serrage rapide "Ezynut"



199710-5

Carter de protection de tronçonnage



A-80656

Meule à ébarber inox, pour

